Малогабаритные клапаны из литой латуни VUL/BUL и пушечного металла VXL/BXL. Термические и моторные приводы клапана AXT, AXS, AXM.

Модель		AXT						AXT		AXT		AXS		AXM					
Тип		211						211		211		111S		117			117S		
Версия		F110	F110B	F210	F112	F112B	F812	HF110	HF112	F110M	F112M	F202	F402	F200	F202	F202	F302	F402	
Мощность, Н		125						125		125		125	125	140	120	120		120	
Время хода /сек		180						180				200	170	75	60	60		60	
Питание	230 V ~	■	■	■				■		■				■					
	24 V ~				■	■	■		■		■	■	■		■	■		■	
Управление	2-поз.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
	3-поз.													■	■				
	0...10 В (устанавливаемый)											■	■			■		■	
Соединение	Гайка M30 x 1.5													■	■	■		■	
	Стык M30 x 1.5											■	■						
Направление	нормально закрыт	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
	нормально открыт	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Ручное управление										■	■								
черный			■			■													

Малогабаритные клапаны из литой латуни Ру16, с равнопроцентной характеристикой

	Тип	Ду	Соединение	Kvs (м3/ч)		Δp_{max} (бар)							
Проходной 2 °C...120 °C	VUL 010 F340	10	G ½B	0,16		4	4	4	4	4	4	4	4
	VUL 010 F330	10	G ½B	0,4		4	4	4	4	4	4	4	4
	VUL 010 F320	10	G ½B	0,63		4	4	4	4	4	4	4	4
	VUL 010 F310	10	G ½B	1,0		4	4	4	4	4	3,8	3,8	3,8
	VUL 010 F300	10	G ½B	1,6		4	4	4	4	4	3,8	3,8	3,8
	VUL 015 F310	15	G ¾B	2,5		1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,1	1,1	1,1
	VUL 015 F300	15	G ¾B	3,5		1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,1	1,1	1,1
	VUL 020 F300	20	G 1B	4,5		1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,1	1,1	1,1
3-х ходовой	BUL 010 F330	10	G ½B	0,4		1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	BUL 010 F320	10	G ½B	0,63		1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	BUL 010 F310	10	G ½B	1,0		1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	BUL 010 F300	10	G ½B	1,6		1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	BUL 015 F310	15	G ¾B	2,5		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	BUL 015 F300	15	G ¾B	3,5		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	BUL 020 F300	20	G 1B	4,5		1	1	1	1	1	1	1	1
С Т-ВуПass 2 °C...120 °C	BUL 010 F430	10	G ½B	0,4		1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	BUL 010 F420	10	G ½B	0,63		1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	BUL 010 F410	10	G ½B	1,0		1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	BUL 010 F400	10	G ½B	1,6		1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	BUL 015 F410	15	G ¾B	2,5		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	BUL 015 F400	15	G ¾B	3,5		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	BUL 020 F400	20	G 1B	4,5		1	1	1	1	1	1	1	1

Малогабаритные клапаны из пушечного металла Ру16, с линейной характеристикой, клапан для радиаторов согласно DIN 3841 T1

	Тип	Ду	Соединение	Kvs (м³/ч)		Δp_{max} (бар)							
Проходной 2 °C...130 °C	VXL 010 F260	10	Rp/R ⅜	0,04...0,72		2	2	2	2	2	2	2	2
	VXL 010 F250	10	Rp/R ⅜	0,25...1,7		1	1	1	1	1	1	1	1
	VXL 015 F260	15	Rp/R ½	0,04...0,72		2	2	2	2	2	2	2	2
	VXL 015 F250	15	Rp/R ½	0,25...1,85		1	1	1	1	1	1	1	1
	VXL 020 F260	20	Rp/R ¾	0,04...0,72		2	2	2	2	2	2	2	2
	VXL 020 F250	20	Rp/R ¾	0,25...1,95		1	1	1	1	1	1	1	1
	VXL 025 F200	25	Rp/R 1	5,5		1	1	-	-	1	1	1	1
	VXL 025 F201	25	Rp/R 1	5,5		4	4	-	-	4	4	4	4
	VXL 032 F201	32	Rp/R 1¼	10,0		3,5	3,5	-	-	3,5	3,5	3,5	3,5
Угловой	VXL 010 F510	10	Rp/R ⅜	0,36		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	VXL 010 F500	10	Rp/R ⅜	0,8		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	VXL 015 F520	15	Rp/R ½	0,8		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	VXL 015 F510	15	Rp/R ½	2,2		4	4	4	4	4	4	4	4
	VXL 015 F500	15	Rp/R ½	5,0		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	VXL 020 F500	20	Rp/R ¾	7,0		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3-х ходовой 2 °C...120 °C	BXL 025 F200	25	G 1¼A	6,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	BXL 040 F200	40	G 2A	9,5		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Данные значения подходят при использовании управляющего клапана (против давления). Значения для отклоняющего клапана (с давлением) показаны на соответствующей странице (PDS).